

Produktinformation P100135



setta mur Glättputz

Produktbeschreibung

setta mur Glättputz ist eine spannungsfreie, faserverstärkte, weiße Füllspachtelmasse auf Gips-Kunststoff-Basis zum Glätten, Füllen und Putzen im Innenbereich. Neutrale Trägerschicht für alle üblichen Anstrich- und Klebesysteme. Eignet sich hervorragend zum Ausbessern, vollflächigen Glätten, zum Füllen von Rissen, Löchern und Unebenheiten auf Putz, Filigrandecken, Stein und Mauerwerk sowie zum Verfugen von spannungsfrei montierten Gipskarton- und Leichtbauplatten ohne den Einsatz von Bewehrungsstreifen.

Eigenschaften

Gute Adhäsion durch Kunststoffanteile, klumpenfreies Anrühren, dadurch leichte und zügige Verarbeitung, absolut spannungsfrei, daher keine Trockenrissbildung, nahtlose Übergänge durch zusammendrückbare Füllstoffe.

Anwendungsbereich

setta mur Glättputz ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u.ä. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz und Metall. setta mur Glättputz ist bis auf null ausziehbar und erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken, ohne einzusinken oder Risse zu bilden. Mit setta mur Glättputz erhält man optimale Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

Gebinde

5 kg, 25 kg

Farbton

weiß

Verarbeitung

Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und setta mur Glättputz einstreuen. Kräftig durchrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwenden, als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2-3 Minuten Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten lassen sich vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwammbrett beseitigen. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit setta Tiefgrund LF zu grundieren.

Verdünnung

entfällt

Reinigung

mit Wasser

GEFSTOFFV

entfällt

VbF

entfällt

GISBAU-Code

Nicht klassifiziert

Produktinformation P100135



Besondere Hinweise

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit